



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARRIGO SERPIERI"

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice fiscale 81004050662 - Partita IVA 00631450665

[agis01700x@istruzione.it](mailto:agis01700x@istruzione.it) [agis01700x@pec.istruzione.it](mailto:agis01700x@pec.istruzione.it) sito internet: [www.agrarioavezzano.gov.it](http://www.agrarioavezzano.gov.it)

Sede centrale: Via Buonarroti, 1 - 67051 AVEZZANO - tel. 0863/441014 - fax 0863/35123

Sede Coordinata di Castel di Sangro: loc. Valle Salice, 1 - tel. 0864/845392 - fax 0864/847093 Sede Coordinata di Pratola

Peligna: via per Prezza snc - tel. 0864/33315 - fax 0864/206315



PROGETTO: PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012

OBIETTIVI DI SERVIZIO – Obiettivo di Servizio S.01

“Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato”

CUP: C36D16005080002

CIG: 7976607853

### APPARATI RICHIESTI - DESCRIZIONE – QUANTITA'

LABORATORIO AZIENDA ATTREZZI E STRUMENTI		Q.tà
1	<p><b>Cimatrice</b> Cimatrice ad "L" rovesciata - Barra verticale costituita da nr 6 coltelli da 35 cm posizionati lungo una barra lunghezza 190 cm, con comandi ad elettroidraulici con joystick per trattori cabinati - Distributore idraulico a 5 uscite - Traslazione - Inclinazione del gruppo lame - Regolazione dell'altezza del gruppo lame - Inclinazione del topping - Cavalletto di sostegno e flangiatura di attacco alla trattrice - Barra per taglio orizzontale a 3 coltelli cm. 105 con cilindro idraulico - Molla antiurto di sicurezza della barra per il taglio orizzontale - Molla antiurto di sicurezza della barra verticale - Supporto universale per attacco Spollonatrice</p>	1
2	<p><b>Spollonatrice</b> Spollonatrice monolaterale da applicare sul telaio della cimatrice – completa di adattatore universale - Completa di distributore per la movimentazione e la velocità di rotazione - Altezza di lavoro 60 cm - Inclinazione della testata 37,5° .</p>	1
3	<p><b>Trincia polivalente spostabile</b> Larghezza di lavoro 173 cm - PDF 540 giri/min – spostamento idraulico laterale – sistema D.S.W. doppia posizione del rullo – attacco universale a tre punti spostabile – slitte laterali, rotore con mazze lisce, controcoltelli – telaio doppia lamiera con struttura scatolata, giunto cardano con protezione di sicurezza.</p>	1
4	<p><b>Trincia spostabile</b> Larghezza di lavoro 173 cm - PDF 540 giri/min – spostamento idraulico laterale – sistema D.S.W. doppia posizione del rullo – attacco universale a tre punti spostabile – slitte laterali, lisce – telaio doppia lamiera con struttura scatolata, giunto cardano con protezione di sicurezza.</p>	1

5	<b>Sarchiatrice</b> Sarchiatrice a telaio pieghevole manuale a molle elastiche completa di cassa spandiconcime in lamiera verniciata da litri 400, ingombro stradale m 2,50. Distanza tra le file regolabile da 45 cm a 80 cm	1
6	<b>Fresatrici</b> N° 1 larghezza di lavoro cm 180- cofano posteriore – rotore a zappe – rullo dentato – PDP 540 giri/min	1
7	<b>Decespugliatore a miscela spalleggiata</b> Potenza 45,6 cm cubi 2,2kw/3.0CV - peso 10,9 kg – tasto di arresto – asta smontabile – sistema antivibrante – avviamento facilitato	1
8	<b>Decespugliatore</b> Poenza 36,3 cm cubi 1,55kw/2,1CV – sistema antivibrazione, peso circa 6 kg – accensione facilitata - tracolla	2
9	<b>Motosega</b> Potenza 50,2 cm cubi, 2,6 kw/3,5 CV – peso 5,6 kg – filtro aria di lunga durata – tappi serbatoi senza uso di utensili	1
10	<b>Pettine pneumatico + compressore + forbici per frutteto</b> <b>Motocompressore</b> montato su telai con doppio serbatoio da 25 lt – motore a benzina - con testata bistadio da lt 600 – dispositivo di autoregolazione pneumatica – carrellata – valvole di sicurezza e pilota potenza - 2 attacchi per abbacchiatori. <b>Abbacchiatore</b> :asta telescopica in alluminio da 180 cm a 320 cm – apertura pettine 22,5 cm <b>Forbice da frutteto</b> :applicabile a tutte le aste - pressione max 10 bar - taglio diametro 40 mm - consumo aria 80l/min - peso circa 0,600 – 0,700 kg – protezione contro l'ingresso di impurità	1
11	<b>Armadio fitofarmaci</b> 100x45x200 H cm. Elettroaspiratore in box metallico con vano portafiltro - filtro per armadi per fitofarmaci a norma L. 81/08	1
12	<b>Suchiello di pressler</b> Completo di impugnatura e trivella (a doppio filetto), in acciaio ad alta resistenza, estrattore con copertura in teflon, lunghezza 40 cm	1
13	<b>Palmare con poket pc professionale</b> per misure di terreni, per rilevare coordinate di punti, esportare i rilevamenti come file. Batteria di riserva pennino di riserva cavi di collegamento USB e Mini USB, adattatori internazionali, servizio di configurazione del sistema.	3
14	<b>Seminatrice ortaggi</b> Seminatrice di precisione manuale a orto – telaio in alluminio – dischi seminatori di precisione almeno 6 per semina di almeno 18 ortaggi – distanza di semina da 4cm a 22 cm.	3
15	<b>Attrezzatura per apicoltura</b> SMELATORE RADIALE MANUALE RADIALNOVE - BANCO DISOPERCOLATORE DA TAVOLO - APICOLTURA BDDT LEGGIO CROMATO PER BANCO IN PLASTICA - FORCHETTA PER DISOPERCOLARE SEGNETTO INOX APICOLTURA INOX PLUS - MATURATORE INOX CON RUBINETTO 100 KG APICOLTURA MAT100 - SUPPORTO PER MATURATORE 100 KG APICOLTURA MAT100-AC01 - FILTRO MIELE PICCOLO PER MATURATORE 100 KG APICOLTURA MAT100-AC02	1
16	<b>Motocompressore aria a cinghia</b> , serbatoio 100 lt, pressione 10 bar, riduttore di pressione, manometro pressione gomme, tubo per spruzzare l'acqua. Monofase	1
17	<b>Idropulitrice ad acqua calda per sgrassare attrzzi agricoli</b> : diesel, pressione 150 bar, carrello 2 ruote, manometro, total stop automatico, tubo per acqua. Monofase	1

Il responsabile del procedimento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola ANGELONI